ACOUSTICS

3000iシリーズ

Q Acousticsの3000iシリーズは、
同社の代表的なハイファイスピーカーです。

進化的かつ革新的なアイデアが融合したこのシリーズには、
最先端のスピーカーテクノロジーと、キャビネットの構造強化が特徴です。

全ての3000iシリーズのモデルは、
優れた本格派のハイファイスピーカーでありながら、
ホームシアターシステムにも最適なの音質を提供します。

美しいデザインと仕上げが揃い、
音楽や映画に最適なサウンドステージを作り出します。

さらに、手頃な価格であるにもかかわらず
純粋で色づけのない音を楽しめるため、
オーディオ愛好者の厳しい要求にも応えうる製品です。

仕上

Q Acoustics 3000iシリーズの製品は
English Walnut, Carbon Black, Arctic Whiteの3種類からお選びいただけます

Award Winning

3010i
コンパクトブックシェルフ

3020i
ブックシェルフ

3030i
ラージブックシェルフ

	3010i	3020i	3030i
製品概要	2WAY バスレフ	2WAY バスレフ	2WAY バスレフ
低域ユニット	100mm (4”)	125mm (5”)	165mm (6.5”)
高域ユニット	22mm (0.9”)	22mm (0.9”)	22mm (0.9”)
周波数特性	65 - 30kHz	64 - 30kHz	46 - 30kHz
定格インピーダンス	6Ω	6Ω	6Ω
感度	86dB	88dB	88dB
推奨パワーアンプ出力	15 - 75W	25 - 75W	25 - 75W
クロスオーバー周波数	2.6kHz	2.4kHz	2.4kHz
本体重量	4.1 kg	4.8 kg	6.4 kg
外形寸法	253 x 150 x 252 mm H x W x D	278 x 170 x 282 mm H x W x D	325 x 200 x 329 mm H x W x D

3050i
フロアスタンディング

3090Ci
センタースピーカー

QB12
アクティブサブウーファー

	3050i	3090Ci	QB12
製品概要	2WAY バスレフ	2WAY バスレフ	密閉
低域ユニット	165mm (6.5”) x2	100mm (4”) x2	305mm (12”)
高域ユニット	22mm (0.9”)	22mm (0.9”)	-
周波数特性	44 - 30kHz	75 - 30kHz	28 - 300Hz
定格インピーダンス	6Ω	6Ω	-
感度	91dB	89dB	-
推奨パワーアンプ出力	25 - 180W	25 - 100W	-
パワーアンプ	-	-	220W クラスD
クロスオーバー周波数	2.5kHz	2.7kHz	70 - 225 Hz 可変
本体重量	17.8 kg	6 kg	21.5 kg
外形寸法	1020 x 310 x 310 mm H x W x D	152 x 430 x 216 mm H x W x D	400 x 400 x 446 mm H x W x D

ACOUSTICS

Q Acoustics 輸入代理店
株式会社イースタンサウンドファクトリー
225-0056 神奈川県横浜市港北区新吉田町205
TEL 045-548-6592
MAIL info@esfactory.co.jp
WEB https://www.esfactory.co.jp

本書記載内容は2023年現在のものです。
内容は予告なく変更になる事がございますあらかじめご了承ください